

Beschreibung

- Rohrleuchte PASCAL 133
- Satiniertes Spezialgehäuse für LEDs
- Endkappen in Form eines 1/2 hohlen Torus aus Edelstahl
- Gehäuse Ø133 mm aus Polycarbonat mit außenliegender coextrudierter Schicht aus Methacrylat zum Schutz gegen UV-Strahlen, Reinigungsmittel und Kohlenwasserstoffe
- Gehäuse aus einem Stück mit verstärkter Dichtigkeit
- Weiss pulverlackierter Geräteträger geführt und verriegelbar
- EPDM-Dichtungen

Lichttechnik & Steuerung


- Auswechselbare Hochleistung LED Module (IRC>80, 70 000 Stunden L80/B10@Tmax)
- Lichtstrom: 11100 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Nicht dimmbarer LED-Treiber

Installation und Wartung

- Durchmesser: 133 mm
- Gesamtlänge: 1850 mm
- 1 Kabelverschraubung aus Polyamid (Aufnahmekapazität: Ø5 - 12 mm)
- Anschluss über steckbare Klemmenleiste 3x2,5mm²
- Halterung durch verstärkte Bandschellen aus Edelstahl mit Schnallenverschluss mit variablem Abstand und um 360° ausrichtbar
- Wartung durch Entfernen der abnehmbaren Endkappe und Herausziehen des geführten Geräteträgers

Kenndaten

- Garanzzeit : 8 Jahre, für Gebrauch 24/7 bei Höchsttemperatur
- Umgebungstemperatur: -20°C +35°C
- Schutzart: IP66/IP68/IP69K
- Stoßfestigkeit: IK10
- Klasse I
- Spannung: 220-240V 50/60Hz
- Systemleistung: 90 W
- Lichtausbeute: 123 lm/W
- Leistungsfaktor > 0,95
- THD: 12,3 %
- Photobiologische Sicherheit: Gruppe 0
- Feuerfestigkeit: 650°C
- Anzahl Leuchten an Automat Typ B16: 19 pcs
- Vibrationsbeständigkeit: Entspricht den strengen Einsatzkriterien der Norm EN 60598-1 (getestet nach CEI 60068-2-6)
- Gewicht: 6,3 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich



cd/klm
C0 - C180 --- C90 - C270
η = 100%

