GOUNOD

16557106
GOUNOD 133 C 1300 3600-830

Sammode



Gounod 133
© SAMMODE

Beschreibung

- Senkrechte Wandleuchte mit gerichtetem Lichtstrom GOUNOD
- Gehäuse: Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA für den internen/externen Einsatzbereich
- Endkappen & Bandschellen: Edelstahl V2A
- Längslaufendes Lamellenraster aus kupferfarbenem Aluminium mit schrägen Lamellen
- Geräteträger: Interner Geräteträger aus Stahlblech grau lackiert, RAL 9006
- Dichtungen: EPDM-Dichtungen



cd/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270
η = 100%

Lichttechnik & Steuerung

- Ausbaubare LED-Module mit hoher Effizienz (IRC>80, 3 SDCM)
- Lichtstrom: 3600 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Speziell satinierte lichtstreuende Primäroptik
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar



Installation und Wartung

- Durchmesser: 133 mm
- Gesamtlänge: 1295 mm
- Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Kabel Ø 5 - 14 mm
- Anschluss über steckbare Klemmenleiste 3 x 2,5 mm²
- Halterung durch verstärkte Bandschellen aus Edelstahl mit Schnallenverschluss mit variablem Abstand und um 360° ausrichtbar
- Schließen durch Anziehen der Mutter auf der Kabelverschraubung
- Schnelles Öffnen und Schließen mit nur 1 Schraube
- Wartung durch Entfernen der Endkappe und Verschieben der geführten Getriebeplatte
- Senkrechte Installation: Kabeleinführung zeigt nach unten
- LED-Module und Treiber leicht ausbaubar

LED
IK10
INDOOR OUTDOOR 5 YEARS GUARANTEE

Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 50 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +35 °C
- Schutzart: IP66/IP68/IP69K
- Stoßfestigkeit: IK10
- Klasse II
- Spannung: 220-240V 50/60Hz
- Systemleistung: 39 W
- Lichtausbeute: 92 lm/W
- Leistungsfaktor > 0,95
- THD: 12 %
- Stromspitze Einschaltstrom - Ipeak: 32 A
- Photobiologische Gefährdung: Gruppe 0
- Peakdauer Einschaltstrom - Twidth: 240 µs
- Feuerfestigkeit: 650 °C
- Anzahl Leuchten an Automat Typ B16: 16 pcs
- Gewicht: 2,7 kg

© Sammode – 27 Sept. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten