AIRMOD

88200016
AIRMOD DUO CH 900-927 GR-CH
Suspension double

Description

Suspension double avec box d'alimentation en saillie AIRMOD DUO (design Stefan Diez).Finition CHAMPAGNE.Equipé d'un collimateur perforé GRID interchangeable finition CHAMPAGNE.Deux têtes basse tension diamètre 100, orientables à 360° grâce au double arceau en cuivre nickelé.Dissipateur thermique passif à ailettes en aluminium anodisé champagne.Collimateur perforé tubulaire interchangeable en aluminium anodisé champagne



Spécifications lumière et pilotage

- Module LED CoB 900 lm (hors couronne), IRC>90, 2700 K, 3 SDCM
- Bloc optique interchangeable composé d'une mixing chamber et d'une lentille en verre faisceau Wide Beam 50°
- Driver à sortie en courant constant, non gradable



Installation et maintenance

- Dimensions : Têtes : Ø100x160 mm, Box : 660x50x60 mm
- Box en aluminium anodisé contenant une alimentation 220-240 V 50/60 Hz et un bornier 3 x 2,5 mm²
- A monter en saillie via 2 vis M3 entraxe 450 mm (non fournies).
- Filins de suspension à hauteur réglable, jusqu'à 3 m

Caractéristiques techniques

- Garantie 5 ans
- 50 000 h L80/B10 à 25°C
- Température d'utilisation : -5 °C à +35 °C
- Etanchéité : IP20
- Classe électrique : Classe I
- Consommation: 26 W
- Risque photobiologique : Groupe 1
- Résistance au feu : 850 °C
- Poids: 2,08 kg
- Conçu et fabriqué en France et en Allemagne

© Sammode – 13 déc. 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer