BODOM

80155112
BODOM 70 COAL COAL C 700 700-827 BPI CL1
CRC MR P1
Tischleuchte

Beschreibung

- Tischleuchte BODOM
- Farbe: COAL (RAL 7021)
- Innenliegende Abdeckung des EVGs aus anodisiertem hochglänzendem Aluminium : COPPER
- Gehäuse: Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA für den internen/externen Einsatzbereich
- Endkappen & Bandschellen: Edelstahl V4A COAL (RAL 7021)
- Längslaufendes Lamellenraster aus kupferfarbenem Aluminium mit schrägen Lamellen
- Schräges Lamellenraster : COPPER
- Alle aussenliegenden Metallteile aus Edelstahl V4A und Schrauben aus Edelstahl A4
- Halterung: Aluminium lackiert COAL (RAL 7021) mit Korrosionsbeständig pulverlackiertes
- Stabiler Sockel aus Stahlfaserbeton
- Dichtungen: EPDM-Dichtungen



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270
η = 100%

Lichttechnik & Steuerung

- Ausbaubare LED-Module mit hoher Effizienz (IRC>80, 3 SDCM)
- Lichtstrom: 700 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Dimmung: Dimmschalter am Kabel



Installation und Wartung

- Leuchter : Durchmesser 70 mm, Länge 695 mm
- Struktur Höhe : 2050 mm
- Sockel : 375 x 375 mm
- Versehen mit 6m 5G1,5 Kabel mit verzinntem Kupfergeflecht unter durchsichtiger Ummantelung mit europäischem Stecker IP44 ausgestattet
- Patentiertes System zur automatischen Verbindung beim Schließen
- LED-Module und Treiber leicht ausbaubar

IK10 IP68 LED

GUARANTEE INDOOR 5 YEARS OUTDOOR

Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 50 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Schutzart: IP68
- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzklasse: Klasse I
- Stromversorgung: 220-240 V 50/60 Hz
- Systemleistung: 12 W
- Photobiologische Gefährdung: Gruppe 0
- Feuerfestigkeit: 650 °C
- Gewicht: 22 kg

© Sammode – 06 März 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten