




Beschreibung

- Notleuchte mit Einzelbatteriebetrieb COULOMB 100
- Endkappen in Form eines 1/2 hohlen Torus aus Edelstahl
- Leuchtgehäuse Ø100 aus glasklarem Polycarbonat
- An der Verschlussendkappe befestigter Geräteträger mit Diffusorfenster aus speziell für LEDs ausgelegtem satiniertem Polycarbonat und Abdeckung aus hochglänzendem Aluminiumblech
- NiMH- Batterie
- EPDM-Dichtungen
- EN 60 598-2-22, NF AEAS SATI, für die Notbeleuchtung in Wohngebäuden, Bereitschaftsschaltung
- Einzelbatteriebetrieb: 5 Stunden


Lichttechnik & Steuerung

- Bemessungs-Lichtstrom: 15 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Leistungsstarke LED-Module
- EVG 230V 50Hz mit integriertem automatischen Testsystem (SATI) - LED-Anzeigen



Installation und Wartung

- Durchmesser: 100 mm
- Gesamtlänge: 357 mm
- 1 Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing (Aufnahmekapazität: Ø5 - 14 mm)
- Anschluss über Klemmenleiste 5x2,5mm²
- Halterung durch Bandschellen aus Edelstahl mit Schnallenverschluss mit variablem Abstand und um 360° ausrichtbar
- Wartung durch Lösen der Verschlusschrauben und Abnahme des Gehäuses



Kenndaten

- Garanzzeit : 5 Jahre 24/7 use at max temp (exkl. Batterie)
- Umgebungstemperatur: 0°C +30°C
- Schutzart: IP68
- Stoßfestigkeit: IK10
- Klasse I
- Verbrauch: <0,35W im Standby-Modus bei geladener Batterie
- Feuerfestigkeit: 960°C
- Gewicht: 1,6 kg
- Mit Universaletikett (Piktogramm und Pfeil)
- Entworfen und hergestellt in Frankreich