




## Beschreibung

- Rohrleuchte PASCAL 100
- Satiniertes Spezialgehäuse für LEDs
- Endkappen in Form eines 1/2 hohlen Torus aus Edelstahl
- Gehäuse Ø100 mm aus Polycarbonat mit außenliegender coextrudierter Schicht aus Methacrylat zum Schutz gegen UV-Strahlen, Reinigungsmittel und Kohlenwasserstoffe
- Gehäuse aus einem Stück mit verstärkter Dichtigkeit
- Weiss pulverlackierter Geräteträger geführt und verriegelbar
- EPDM-Dichtungen


## Lichttechnik & Steuerung

- Auswechselbare Hochleistung LED Module (IRC>80, 70 000 Stunden L80/B10@Tmax)
- Lichtstrom: 3700 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Nicht dimmbarer LED-Treiber



## Installation und Wartung

- Durchmesser: 100 mm
- Gesamtlänge: 1318 mm
- 1 Steckverbindung 3x1,5mm<sup>2</sup> - mit Verriegelung durch geschraubten Ring (Aufnahmekapazität: Ø8 - 11 mm)
- Anschluss über Steckverbindung 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Halterung durch verstärkte Bandschellen aus Edelstahl mit Schnallenverschluss mit variablem Abstand und um 360° ausrichtbar
- Wartung durch Entfernen der abnehmbaren Endkappe und Herausziehen des geführten Geräteträgers



## Kenndaten

- Garantiezeit : 8 Jahre, für Gebrauch 24/7 bei Höchsttemperatur
- Umgebungstemperatur: -20°C +35°C
- Schutzart: IP66/IP68/IP69K
- Stoßfestigkeit: IK10
- Klasse I
- Spannung: 220-240V 50/60Hz
- Systemleistung: 30 W
- Lichtausbeute: 123 lm/W
- Leistungsfaktor > 0,95
- THD: 14 %
- Photobiologische Sicherheit: Gruppe 0
- Feuerfestigkeit: 650°C
- Feuerfestigkeit: 650°C
- Anzahl Leuchten an Automat Typ B16: 33 pcs
- Vibrationsbeständigkeit: Entspricht den strengen Einsatzkriterien der Norm EN 60598-1 (getestet nach CEI 60068-2-6)
- Gewicht: 3,2 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich